

Instrucciones de instalación (para terrazas rectangulares estándares)

Para obtener información sobre dimensiones de terrazas no estándares o terrazas con características especiales, visite nuestra página web trexrainscape.com o llame al 1-877-348-1385.

Herramientas: Tijeras o navaja, pistola grapadora, pistola de sellador (Fig. 1).

Preparación: Lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de empezar. Coloque un tablón centrado por debajo de la vigueta para mantenerla derecha.

Paso uno: Instalación del tubo de bajada de aguas pluviales de Trex RainEscape

- Corte los tubos de bajada en uno de los lados de 12" o 16" a lo largo de la línea rasgada, dependiendo del espacio entre las viguetas (Fig. 2).
- Instale todos los tubos de bajada a lo largo de las viguetas de borde y/o la tabla de larguero, con el lado cortado hacia la parte abierta de la terraza (Fig. 3).
- El tubo de bajada debe extenderse 1" dentro del canalón. Córtele o extiéndalo como sea necesario.

Paso dos: Instalación de la canaleta Trex RainEscape

- Al trabajar con el material de la canaleta Trex RainEscape, asegúrese de que el lado liso/brillante siempre esté hacia arriba. **(NO UNA NI SOBREPONGA LAS CANALETAS PARA AUMENTAR SU LONGITUD)**
- Alinee la marca de 11/2" con la segunda vigueta.
- En el larguero, deslice 3" de la canaleta por debajo del revestimiento o tapajuntas, asegurándose de que la canaleta descansa en la parte superior de la tabla de larguero.
- Coloque la primera grapa de la tabla de larguero en la vigueta interior para fijar la canaleta (Fig. 4).
- Desenrolle la canaleta hacia el tubo de bajada usando la línea rasgada de 11/2" o la vigueta interior como guía.
- Corte a lo largo hasta el muro detrás del tubo de bajada, cortando una pestaña de 1" de ancho por 3/4" en el borde central del tubo de bajada (doble la pestaña hacia abajo) para evitar que se disperse el agua (Fig. 5).
- Para quitarle la memoria a la hoja, enrolle en sentido contrario las últimas pulgadas de la canaleta (Fig. 6).
- Jale la canaleta hasta que quede bien justa, asegurándose de que no se vuelva a enrollar y coloque la segunda grapa en la vigueta interior a través del tubo de bajada (Fig. 7).
- En la vigueta exterior, inserte una canaleta en el tubo de bajada mientras alinea el borde de la canaleta con la parte exterior de la vigueta. Coloque una tercera grapa a través de la canaleta y el tubo de bajada en la vigueta exterior (Fig. 8).
- Jale la esquina en el borde y la vigueta exterior para estirar, manteniendo el largo de la canaleta lisa y sin arrugas; coloque una cuarta grapa en el borde en la vigueta exterior (Fig. 9).
- Para verificar que la pendiente sea correcta, vacíe una taza de agua en la canaleta en la tabla de larguero y asegúrese de que baja por el tubo de bajada.
- Siga colocando grapas cada 6" a 8" desde el borde hasta el tubo de bajada en ambas viguetas para asegurar.

Paso tres: Viguetas restantes

- Siga el paso dos con las viguetas restantes (Fig. 10).

Paso cuatro: Coloque cinta en todas las uniones

- Corte el exceso de canaleta en las uniones, asegurándose de que queden sobrepuestas (Fig. 11).
- Coloque cinta Trex RainEscape en TODAS las uniones, las juntas y el perímetro (Fig. 12).

NOTA: Puede usar sellador Trex RainEscape en lugar de cinta si así lo prefiere. Si usa sellador, debe aplicarlo entre TODAS las partes en la que se sobrepone el producto y entre el producto y la vigueta en el perímetro de su terraza.

Lo que debe hacer
DEBE asegurarse de que sus viguetas estén derechas y en ángulo recto. Los canalones deben tener salidas cada 12" a 14'. Asegúrese de que el material quede cubierto por la terraza.


DEBE asegurarse de que la canaleta no tenga arrugas y permita que el agua caiga correctamente al tubo de bajada. Verifique con las agencias locales qué permisos y códigos necesita antes de hacer una instalación eléctrica.

Lo que no debe hacer
NO DEBE colocar grapas a los productos Trex RainEscape en cualquier parte que no sea por encima o en las viguetas de piso, los largueros, las viguetas de borde, las cabezas, etc.

NO DEBE usar sujetadores ocultos punzantes. Si necesita instrucciones, llame a Trex RainEscape (1-877-348-1385).

NO DEBE pararse en un lugar que no sea directamente encima de las viguetas del piso, los largueros, las viguetas de borde o las cabezas porque el sistema Trex RainEscape no podrá soportarlo.

NO DEBE perforar la terraza en el producto Trex RainEscape.



Si tiene preguntas, visite la página web de Trex RainEscape en trexrainscape.com o llame al 1-877-348-1385.

IMPORTANTE: Haga una prueba con agua antes de instalar la terraza y nuevamente después de haberla instalado.

Cuatro formas para garantizar la instalación correcta

- www.trexrainescape.com
 - o Videos con instrucciones
 - o Guía de instalación
- Llame al 877-348-1385
- Cada rollo de canaleta contiene una hoja con instrucciones básicas de instalación
- Escanee nuestro código QR para ver nuestros videos de instrucciones

